

# Sapa Fasade 4150

Anvisninger.

Isolert glassfasade av aluminium Sapa Fasade 4150.  
Regnetthet klasse R7 iht. EN 12154.  
Lufttethet klasse A4 iht. EN 12152.  
Fasadens totale Ucw-verdi maks.  
Lydklasse: Rw/Rw+Ctr.  
Fasaden skal kvalitetssikres med P-merking.  
Fasaden utføres som utfagningsvegg / utenpåliggende vegg.  
Rammeprofilers bredde 50 mm. Profildybden dimensjoneres av fasadeleverandøren.  
Dekorprofiler vertikalt.  
Dekorprofiler horisontalt.  
Overflatebehandling anodisering natur / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.  
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S / RAL.  
2-lags isolerglass / 3-lags isolerglass / herdet / laminert / solbeskyttelse.  
Tette fyllinger med fasadeglass / alu-plate på fuktbestandig plate.  
Innvendig overflatesjikt på fyllinger, bekleddingsplate/alu-plate.  
Vaku-Panel.  
Inntesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi U-verdien.

Angi type og dB.

Angi alternativ.

Angi art.nr.

Angi art.nr.

Angi én type.

Angi farge.

Angi alternativ. Glasstykkelse fra 23 til 48 mm.

Angi fasadeglasstykkelse eller platerstykkelse.

Angi alternativ.

Angi overflatesjikt. Alternativ til tette fyllinger.